

主要機能

モデルNo.	吸込仕事率(W)	運転音(dB)	最大風量(m³/min)	最大真空度(kPa)	集じん容量(L)	紙パック	吸水量(L)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)	コード(m)	標準付属品	
483(P)	300	63	3.5	22	8	7	6	100	11	1,050	366×334×368	8.1	5	ホース(2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(192562-3)・ノズル(122512-4)・コーナーノズル(410306-2)・ポリ袋10枚入(A-45777)・アクセスリハック(A-46040)・パイプホルダ(451354-2)	
484(P) 484SP(P)※	190	65	2.0				—								—
473	300	63	3.5	22	15	7	12	100	11	1,050	366×334×420	8.2	5	ホース(2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(192562-3)・ノズル(122512-4)・コーナーノズル(410306-2)・ポリ袋10枚入(A-45777)・アクセスリハック(A-46040)・パイプホルダ(451354-2)	
474(P)	300	63	3.5				—								—
475(P) 475SP(P)※	190	65	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
438	300	63	3.5	22	25	7	22	100	11	1,050	432×416×451	9.6	5	ホース(2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ベンディングパイプ(192562-3)・ノズル(122512-4)・コーナーノズル(410306-2)・ポリ袋10枚入(A-32340)・アクセスリハック(A-46040)	
439(P) 439SP(P)※	190	65	2.0				—								—

※484SP(P)・475SP(P)・439SP(P)の各能力値はφ28mm×5mホースによる数値です。接続するホースにより能力が異なります。標準付属品はポリ袋10枚入のみです。

別販売品

名称/形状	部品番号	価格	適用集じん機					
			483(P)	484(P) /SP(P)	473 474(P)	475(P) /SP(P)	438	439(P) /SP(P)
●ポリ袋 (45L/10枚入) 集じんだゴミを袋ごと捨てられます。	A-45777	400円	●	●	●	●	—	—
●パウダフィルタ (粉じん用) コンクリート、石材の粉じん等の吸引に。(吸水はできません)	A-50491	7,500円	●	★	●	●	—	—
●プレフィルタ (粉じん用) パウダフィルタと併用し、カンナ屑、ゴミなどの吸引に。	A-50485	2,500円	●	★	●	●	—	—
●クロスフィルタ 乾湿両用の万能タイプ	A-50479	4,200円	●	●	●	●	—	—
●水専用フィルタ (清水専用) クロスフィルタをはずして取付けます。	A-50522	3,400円	●	●	●	●	—	—
●ダンパ (粉じん用/パウダフィルタ・プレフィルタを併用して下さい) ダンパの戻り力で粉じんを落とし、フィルタ目詰まりを軽減させます。	A-50516	500円	●	★	●	●	—	—
●紙パック (5枚入) ゴミ捨て簡単。 クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません)	A-48430	2,200円	●	●	●	●	●	●
	A-49541	2,000円	●	●	●	●	●	●

★印のパウダフィルタ、ダンパ、プレフィルタはセットでご使用ください。

1パウダフィルタを取り付ける際はモータ部のフロート、フロートケージを取り外して下さい。

2湿式でご利用の際は、パウダフィルタ、ダンパ、プレフィルタを外して、フロートとフロートケージ(別販売品)を装着し、クロスフィルタまたは水専用フィルタ(別販売品)を併用して下さい。フロートケージとフロートの取り付けの際は、ご自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社営業所へお申し付けください。

その他の別販売品は取扱説明書、または総合カタログをご覧ください。 [webアクセス](#) マキタ 総合カタログ [検索](#)

好評発売中

集じん機 <ステンレスタンク仕様>

倒れにくく、安定移動を実現!  
**大型キャスタ & 大型バンパ**  
大型キャスタベースで転倒を軽減

**乾湿両用 300W**  
吸込仕事率

22L 集じん容量  
20L 吸水量

運動コンセントなし

■小型ステンレスタンクで優れた取り回し!

**490S** □元ロック式静電防止  
φ38mm×2.5mホース付  
標準小売価格 **53,000円**(税別)

**乾湿両用 300W**  
吸込仕事率

32L 集じん容量  
30L 吸水量

運動コンセントなし

■余裕のある大容量タンクでゴミ捨て軽減!

**490** □元ロック式静電防止  
φ38mm×2.5mホース付  
標準小売価格 **56,000円**(税別)

**粉じん専用 300W**  
吸込仕事率

32L 集じん容量

運動コンセント付

■大容量タンク!  
■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!

**491(P)** □元ロック式静電防止  
φ38mm×2.5mホース付  
標準小売価格 **65,800円**(税別)

ギョツパフィルタ

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2010年9月現在のものです。

**株式会社 マキタ**  
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642



**集じん機**  
集じん容量 **8L/15L/25L**【樹脂タンク仕様】

# 小型・軽量

「樹脂タンク」集じん機、揃い踏み。  
15Lタイプ新登場! **強力集じん機**



「卓越したパワー & 快適機能」



ギョッパ・フィルタで※1

吸引力が長持ち


目詰まりをさらに防止する「三層構造」!

①▷パウダフィルタ ②▷ダンパ ③▷プレフィルタ

ギョッパ  
フィルタ

毎回勝手にチリ落とし!


スイッチONで...



プレフィルタがパウダフィルタに密着。

ギョッ  
と密着

スイッチOFFで...



パツ  
と戻る

ダンパの戻り力で  
プレフィルタ表面の  
粉じんを落とします。

ハイパワー集じん

吸込仕事率 最大風量  
**300 W** **3.5 m<sup>3</sup>/min**

483(P)・473・474(P)・438

吸込仕事率※3 最大風量※3  
**190 W** **2.0 m<sup>3</sup>/min**

484(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・439(P)/SP(P)

ベースフック



吸込力無段階調整

(473・438は除く)

作業にあわせて、吸込み力を自由に調整可能。

●吸込力調整ダイヤルと連動させる電動工具の消費電力目安

ダイヤルNo.	1	2	3	4	5
電動工具の消費電力	1,050W 以下	860W 以下	710W 以下	520W 以下	380W 以下

集じん容量  
**8L**

紙バック集じん容量 **7L**

ポリ袋集じん可能

◆本機寸法◆  
長さ366  
×  
幅334  
×  
高さ368  
mm

集じん容量  
**15L**

紙バック集じん容量 **7L**

ポリ袋集じん可能

◆本機寸法◆  
長さ366  
×  
幅334  
×  
高さ420  
mm

集じん容量  
**25L**

紙バック集じん容量 **7L**

ポリ袋集じん可能

◆本機寸法◆  
長さ432  
×  
幅416  
×  
高さ451  
mm

乾湿両用

300W 6L  
吸込仕事率 吸水量

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!



**483(P)**

標準小売価格 47,000円(税別)



190W 電動工具  
吸込仕事率 接続専用

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!



**484(P)**

標準小売価格 48,000円(税別)



190W 電動工具  
吸込仕事率※3 接続専用

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!

本体のみ ホース・パイプ・ノズル等別売



**484SP(P)**

標準小売価格 41,000円(税別)



300W 12L  
吸込仕事率 吸水量

連動コンセントなし

■シンプル機能の  
普及タイプ!

NEW



**473**

標準小売価格 43,000円(税別)



300W 12L  
吸込仕事率 吸水量

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!

NEW



**474(P)**

標準小売価格 50,000円(税別)



190W 電動工具  
吸込仕事率 接続専用

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!

NEW



**475(P)**

標準小売価格 51,000円(税別)



190W 電動工具  
吸込仕事率※3 接続専用

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!

NEW



**475SP(P)**

標準小売価格 44,000円(税別)



300W 22L  
吸込仕事率 吸水量

連動コンセントなし

■シンプル機能の  
普及タイプ!

NEW



**438**

標準小売価格 51,200円(税別)



190W 電動工具  
吸込仕事率 接続専用

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!

NEW



**439(P)**

標準小売価格 61,800円(税別)



190W 電動工具  
吸込仕事率※3 接続専用

連動コンセント付

■吸込力無段階調整!  
■ポッキンプラグ付!

NEW



**439SP(P)**

標準小売価格 54,800円(税別)



■キャストストップ付 ■コードフック付(可動式:8L・15Lタイプ/固定式:25Lタイプ)

※1:483(P)・473・474(P)・438は除く。 ※2:写真で使用している、防じんマルノコ・コードインホースDXは別販売品です。  
※3:484SP(P)・475SP(P)・439SP(P)の能力はΦ28mm×5mホースによる数値です。接続するホースにより能力が異なります。