

Makita®

エアコンプレッサ (50/60Hz共用)

AC401NXB (一般圧/高圧 対応)

小型

軽量

高耐久

マキタならではの高耐久はそのまま健在!
40気圧スタンダード・コンプ

タンク容量
8L

エア量**320L**
(タンク内圧力40気圧×タンク容量8L)



質量

15
kg

アウターロータ型
DCブラシレス

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

小型・軽量

質量 **15kg**

持ちやすいハンドル形状だから
持ち運びラクラク。



高耐久

マキタならではの高耐久は
そのまま健在。連続運転でも
優れた耐久性を発揮。



電源プラグキャッチャー
ハンドルにプラグを差込みます。

- 「停電時自動復帰」機能付
- 「優れた低電圧性能」50Vまで対応
- エア取出し口：一般圧2個、高圧2個
- 使用圧力計：一般圧、高圧にそれぞれ配置

アウターロータ型 DCブラシレス

ステータ | アウターロータ(マグネットロータ)

小型 軽量 高耐久
回転力が大きい



主要機能

最高圧力(タンク内) (MPa) [kgf/cm ²]	減圧弁の圧力調整範囲 (MPa) [kgf/cm ²]	吐出し空気量 (L/min)	運転方式	タンク 容量(L)	空気取出口		回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	定格出力 (kW)	機体寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)
					一般圧	高圧						
3.92[40]	一般圧 0.39~0.88[4~9] 高圧 0.98~2.45[10~25]	140(一般圧/0.69MPa時) 100(高圧/2.3MPa時)	圧力 スイッチ式	8	2	2	最大 2,500	単相 100	15	1.3	536×314×333	15

別販売品

高圧スリットクワースリムホース

軽い! しなやか! 狭い現場でも抜群の取り回し

ホース径比較(外径×内径mm)

- 高圧スリットクワースリムホース(8×4)
- 当社従来品(10×6)

ホース径	長さ	部品番号	価格	仕様
外径8mm × 内径4mm	10m巻	A-51736	9,500円	ワンタッチ ジョイント付 (ロータリー付)
	15m巻	A-51742	11,500円	
	20m巻	A-51758	13,500円	

NEW

●ショルダベルト
移動時に両手がフリーに。

部品番号	166058-0
価格	800円

●ショルダベルトフックセット品
AC401NXBにショルダベルト取付け時に
使用します。

部品番号	A-51649
価格	1,000円

各種別販売品の部品番号や価格などの詳細は
「マキタ総合カタログ」を参照ください。
マキタ 総合カタログ 検索 web にアクセス

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2010年9月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642