

8L

一般圧 高圧

AC461X/B

標準小売価格198,000円(税別)

0 88381 68076

AC461X / 青

0 88381 68077

AC461XB / 黒

11L

一般圧 高圧

AC461XL/R/B

標準小売価格210,000円(税別)

0 88381 68004

AC461XL / 青

0 88381 68005

AC461XLR / 赤

0 88381 68006

AC461XLB / 黒

4口
HIGH PRESSURE
高圧
仕様

高圧専用

AC461XLH

標準小売価格212,000円(税別)

0 88381 68007

AC461XLH / 青

4口
HIGH PRESSURE
高圧
仕様

一般圧 高圧

AC461XLK/B

標準小売価格213,000円(税別)

0 88381 65907

AC461XLK / 青

0 88381 65908

AC461XLKB / 黒

16L

一般圧 高圧

AC461XG

標準小売価格248,000円(税別)

0 88381 68078

AC461XG / 黒

4口
HIGH PRESSURE
高圧
仕様

高圧専用

AC461XGH

標準小売価格250,000円(税別)

0 88381 68079

AC461XGH / 青

主要機能

モデルNo.	タンク容量(L)	最高圧力(タンク内) (MPa) [kgf/cm ²]	減圧弁の圧力調整範囲 (MPa) [kgf/cm ²]	吐出し空気量 (L/min)	運転方式	空気取出口 一般圧 高圧	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	定格出力 (kW)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品
AC461X	8		一般圧 0.39~0.88[4~9] 高圧 0.98~2.45[10~25]	140 (一般圧/0.69MPa時) 100 (高圧/2.26MPa時)		2 2					536×344×336	14	—
AC461XL			一般圧 0.39~0.88[4~9] 高圧 0.98~2.45[10~25]	140 (一般圧/0.69MPa時) 100 (高圧/2.26MPa時)		2 2							—
AC461XLH	11	4.51 [46]	高圧 0.98~2.45[10~25]	100 (高圧/2.3MPa時)	圧力 センサー式	— 4	最大2,500 (静音モード) (最大1,800)	単相 100	15 (静音モード) 12	1.3	536×356×349	15	マスターキー・ セキュリティキー (登録済み/3枚)
AC461XLK			一般圧 0.39~0.88[4~9] 高圧 0.98~2.45[10~25]	140 (一般圧/0.69MPa時) 100 (高圧/2.26MPa時)		2 2							—
AC461XG	16		一般圧 0.39~0.88[4~9] 高圧 0.98~2.45[10~25]	140 (一般圧/0.69MPa時) 100 (高圧/2.26MPa時)		2 2					543×377×370	17	—
AC461XGH			高圧 0.98~2.45[10~25]	100 (高圧/2.3MPa時)		— 4							—

別販売品

エアコンプレッサ連結可能！エアを大量に必要とする躯体作業等に便利。

AC461シリーズ(46気圧)

[8L] **NEW**
AC461X/B

[11L] **NEW**
AC461XL/B/R
AC461XLH
AC461XLK/B

[16L] **NEW**
AC461XG
AC461XGH

メスカブラ
3/8左ネジ

連結専用
エアホース

連結専用
エアホース

部品番号A-51194
13,000円

+

メスカブラ3/8左ネジ
[2個使用します]

部品番号A-51518
5,400円[1個]

AC461シリーズ(46気圧)

[8L] AC461X/B

[11L] AC461XL/B/R
AC461XLH・XLK/B

[16L] AC461XG/H

AC460シリーズ(46気圧)

[8L] AC460X/R/B

[11L] AC460XL/R/B/H

[16L] AC460XG/H

[43気圧/16L]
AC430XH

●ご使用上の注意

・タンク内圧力の同じコンプレッサ同士を接続して下さい。・運転モードと同じにしてエアを充て込んで下さい。・ホースの脱着は、必ずエアタンク内のエアを抜いてから行なって下さい。・電源は別々に取り、躯体作業以外で使用しないで下さい。

●高圧増設タンク

■コンプレッサに接続して余裕の実打ち性能！ ■圧倒的なエア量！

タンク容量
5.5L

部品番号A-49878
(接続用ワンタッチジョイント付)

29,900円

※エアコンプレッサの連結使用時に高圧増設タンクは接続できません。

高圧増設タンク接続専用ホース

部品番号
A-49890

11,000円

保証・その他

「1,200時間運転保証」

取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で、実稼働時間が1,200時間に到達するまで、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。

対象機種：AC461X/B・AC461XL/R/B・AC461XLH・AC461XLK/B・AC461XG・AC461XGH

(保証期間中の修理は、無償修理規定に基づきます。詳細は保証書をご覧ください)

【注 意】安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2014年6月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14487-1 EBFA3-201406

46気圧エアコンプレッサ シリーズ

1,200時間保証 50/60Hz共用

高耐久1200時間保証 シリーズ

8L、16Lタイプを加えたフルラインナップ

11L

AC461XL/R/B

AC461XLH

AC461XLK/B

一般圧高圧両用

高圧専用

セキュリティ機能付

8L

AC461X/B

AC461XB

一般圧高圧両用

16L

AC461XG

AC461XGH

一般圧高圧両用

高圧専用

1200h

ランプ搭載

本体に蔵タイマーで積算し、ランプでお知らせ

■ AC461XG 一般圧高圧両用 **NEW**

■ AC461XGH 高圧専用 **近日発売**

タンク内最高圧力
4.5MPa

アウターロータ型
DCブラシレス

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

1200時間保証

[実稼働時間]

「高耐久の見える化」シリーズ

選べるタンク容量8L、11L、16L
フルラインナップ

8L

タンク容量

タンク容量8L×
タンク内圧力46気圧

AC461X 青/B黒 一般圧 高圧

標準小売価格198,000円(税別)

近日
発売



11L

タンク容量

タンク容量11L×
タンク内圧力46気圧

AC461XL 青/R赤/B黒 一般圧 高圧

標準小売価格210,000円(税別)

好評
発売中



AC461XLH 高圧専用

標準小売価格212,000円(税別)

好評
発売中



16L

タンク容量

タンク容量16L×
タンク内圧力46気圧

AC461XG 一般圧 高圧

標準小売価格248,000円(税別)

NEW



AC461XGH 高圧専用

標準小売価格250,000円(税別)

近日
発売



本体に内蔵タイマーで積算し、ランプでお知らせ
「高耐久の見える化」



1200hランプ

1,200時間稼働するまで 保証期間!

運転開始

実稼働時間: 1,000時間

1200h「点滅」ランプ

まだまだ使える!

※保証内容等は裏面をご参照ください。

そして...

実稼働時間: 1,200時間

1200h「点灯」ランプ

さらに使える!

<ここまで保証期間>

Tough Air Compressor Series

アウターロータ型
DCブラシレス

シャフトが短く、プレが小さいので
圧倒的な高耐久を実現。

新・ロッキングピストン


ピストンの一部部品を一体化。
耐久性向上、低騒音化しつつ
46気圧を実現。



騒音値
[静音速打ちモード]
59dB

高いタンク内圧力でも、ハードな連続運転に
強い耐久性、そして低騒音を実現。

...だから、高耐久&低騒音



優れた盗難抑止力
「セキュリティー機能」付!


AC461XLK 青/B黒 一般圧 高圧

標準小売価格213,000円(税別)

好評
発売中



セキュリティー機能
使用するキーは2種類!



作業を始める前に...

「解除」

作業が終わったら...

キーを「ロック」

タッチ!!

スマートフォンのセキュリティ機能は8人まで登録可能。
別途、ダウンロード(有料)が必要です。

■ 運転モード切替え 「速打ちモード/静音速打ちモード」
様々な現場に適した運転モードで快適打込み。

■ 2台連結運転可能 (裏面参照)

■ 「停電時自動復帰」機能付

■ 「軽く回せる」圧力調整ツマミ

■ 低電圧65Vまで対応