モデルNo.	タンク	最高圧力(タンク内) (MPa)[kgf/cm²]	減圧弁の圧力調整範囲 (MPa)[kgf/cm²]	吐出し空気量 (L/min)	運転方式	空気取出口		回転数	電源	電流	定格出力	本機寸法	質量	標準付属品
	容量(L)					一般圧	高圧	(min)[回転/分]	(V)	(A)	(kW)	(長さ×幅×高さmm)	(kg)	保华门街吅
AC461XL		4.51[46]	一般圧 0.39~0.88[4~9] 高 圧 0.98~2.45[10~25]	140 (一般圧/0.69MPa時) 100 (高 圧/2.26MPa時)	圧力 センサー式	2	2	最大2,500		15 (静音モード) 12	1.3	536×356×349	15	_
AC461XLF	11		高 圧 0.98~2.45[10~25]	100 (高 圧/2.3MPa時)		-	4	静音モード	単相 100					マスターキー・
AC461XLK			一般圧 0.39~0.88[4~9] 高 圧 0.98~2.45[10~25]	140 (一般圧/0.69MPa時) 100 (高 圧/2.26MPa時)		2	2	\最大1,800/						セキュリティーキー (登録済み/3枚)

エアコンプレッサ連結可能!

2台連結で、実打ち本数3倍以上

AC461シリーズ(46気圧)



AC461XL/B/R AC461XLH AC461XLK/B



メスカプラ エアホース



エアホース 部品番号A-51194 13,000円







・運転モードを同じにしてエアを充てんして下さい。 ・ホースの脱着は、必ずエアタンク内のエアを抜いてから行なって下さい。・電源は別々に取り、躯体作業以外で使用しないで下さい。

●高圧増設タンク

部品番号**A-49878** 29,900円 (接続用ワンタッチジョイント付)


●ご使用上の注意 ·タンク内圧力の同じコンプレッサ同士を接続して下さい。

[マキタ製エアコンプレッサ専用] 対応コンプレッサ AC460X :621L [(8L+5.5L) ×46気圧] :**759**[(11]+55])×46気圧1

AC460XI /XI H AC461XL/XLH/XLK:759L 「(11L+5.5L)×46気圧1 AC460XG/XGH







※エアコンプレッサの連結使用時に高圧増設タンクは接続できません。



接続専用ホース 部品番号A-49890

●セキュリティーキー (追加購入用) 所持品に貼付け、キー読み取り部にタッチ するだけで、解除/ロックをコントロール。 ※AC461XLK/B用







部品番号 価 格 AM0802581A 370円

保証・その他

保証について!

取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で、実稼働時間が 1,200時間に到達するまで、保証書の記載内容に基づき無償 保証いたします。

(保証期間中の修理は、無償修理規定に基づきます。詳細は保証書をご覧ください)

様々な情報はQRコードでチェック!

各種スマートフォンやタブレット端末で、下記の情報を簡単にチェックできます。 URL ▶ http://www.makita.co.jp/product/ea_kougu_series/ac461xlk/ac461xlk.html

- ●製品特長・スペック
- 製品のセールスポイントを確認できます。 ●スマートフォン用操作マニュアル
- 基本的な操作方法を確認できます。



NFC搭載機種用アプリケーションのダウンロード方法、 対応機種について確認できます。

※お手持ちの端末のご契約内容によっては、パケット通信料が高額になる場合がございます。ご確認の上、ご利用下さい。

⚠ 注 意 | 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります のでご了承ください。
- ■このカタログの内容は2014年2月現在のものです。

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

R AC461XL/B/R·AC461XLH O AC461XLK/B 高圧専用 AC461XLK/B

エアコンプレッサ







"Tough" Air Compressor [4.5MPa·11L] AC461XL Series

マキタ独自の「高耐久の見える化」シリーズがさらに充実!



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



行高耐久 1200時間

KEY COMP

た

盗

難 抑

力

セ

ュ

IJ

テ

能

付

デ

ル

運転モード切替え

「速打ちモード/静音速打ちモード」

■2台連結運転可能(裏面参照)

■「停電時自動復帰」機能付

■「軽く回せる」圧力調整ツマミ

■低電圧65Vまで対応

万が一盗難にあっても、キーが無ければ解除できず



セキュリティー機能を使用する








アプリケーションのダウンロード 使用方法・適応機種等はチェック! ▶▶▶

[157円(税込)/1ダウンロード]

URL ▶ http://www.makita.co.jp/product/ea_kougu_series/ ac461xlk/ac461xlk.html



















1,200時間稼働するまで保証期間!

々

な

現

場

abla

は

の

を

目

視

可

実稼働時間: 1.000時間 1200년 「点滅」

まだまだ使える!

※保証内容等は裏面をご参照ください。

さらに使える! <ここまで保証期間>

実稼働時間: 1,200時間

1200h 「点灯」



エアコンプレッサ

■50/60Hz共用

新・ロッキング ピストンの一部部品を

一体化。耐久性向上、低騒音化 しつつ46気圧を実現。

…だから、高耐久&低騒音 高いタンク内圧力でも、ハードな連続運転に強い高耐久、そして低騒音を実現。

「高耐久の見える化」シリーズがさらに充実!

高耐久の見える化 ※セキュリティー機能なし

AC461XLH

高圧 使用空気圧力が異なる 高圧製品を同時に使える!

AC461XL/B/R 標準小売価格**210,000**円(税別) 88381 68004 ■騒音値:63~59dB

高耐久の見える化 ※セキュリティー機能なし

標準小売価格212,000円(税別) 88381 68007





使用することはできません。



キーは2種類!





搭載



