


主要機能

使用空気圧力 (MPa) [kgf/cm ²] 1.76~2.26 [18~23]	装着本数 (本) 100	使用ビス長さ (mm) 連結ビス(コイルタイプ) 25・28・32・41	使用ホース内径 5.0mm以上	機体寸法 (mm) (高さ×幅×長さ) 305×116×296	質量 (kg) 1.9	標準付属品 油さしセフティゴグル・六角棒レンチ4交換用ビット
--	-----------------	---	--------------------	------------------------------------	----------------	-----------------------------------



別販売品

●連結ビス(コイルタイプ)



○印は以下の認定取得品です。

- 枠組壁工法耐力壁 認定番号: TBFC-0034
- 木造軸組壁工法耐力壁 認定番号: FRM-0176
- 品確法第58条軸組工法耐力壁 認定番号: 707
- ※ノンクロム…環境に配慮し、表面処理には六価クロム、鉛、カドミウムなどの有害物質は一切使用していません。

材質	鉄						
用途	木質下地			鋼製下地			
表面処理	ノンクロム						
形状	3.8 [] 8.2			3.5 [] 8.2			
A:長さ (mm)	25	28	32	41	25	28	41
形式	RS3825	RS3828	RS3832	RS3841	RS3525DG	RS3528DG	RS3541DG
部品番号	F-70573	○F-70586	○F-70599	○F-70605	F-70094	F-70100	F-70113
価格	8,400円	9,000円	9,700円	12,000円	9,000円	9,700円	13,400円
連結本数	100						
梱包単位 (1箱)	1箱4,000本入 (1巻100本×20巻×2箱)						

好評発売中

オートボックスクリュードライバ
6841R

標準小売価格45,000円(プラスチックケース付/税別)

電動タイプ初! ※'07年8月現在、当社調べ。
軽快に「コイルビス」が打てる。



NEW

高速回転
6,000rpm

連結ビス(コイルタイプ)	装着本数
25~41mm	100本

好評発売中

▶“新・次世代エア源” エアコンプレッサシリーズ! <50/60Hz共用>

高圧対応 タンク内圧力 **40気圧** 耐久性アップ **約2倍** (当社従来機比) 軽く回せる **圧力調整ツマミ** **DCブラシレス**

“クラス最軽量” ※40気圧クラス エアコンプレッサ
07年9月現在、当社調べ
内装現場に最適な軽快さと実打ち性能。

AC400S :青
AC400SR :赤
標準小売価格 150,000円(ショルダベルト付/税別)

“小型・軽量”タイプ



タンク容量	質量	低騒音
3L	12kg	64dB

さらに進化した
“軽量&スマート”40気圧エア源!

AC400X :青
AC400XW :白
AC400XR :赤
標準小売価格 198,000円(ショルダベルト付/税別)



タンク容量	質量	低騒音
8L	16kg	65dB

タンク容量約40%アップ! (AC400X比)
2×4建築現場等の連続作業に対応。

AC400XL
標準小売価格210,000円(ショルダベルト付/税別)

“大容量”タンク仕様



タンク容量	質量	低騒音
11L	17kg	65dB

⚠注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2007年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®


高圧エアビス打ち機

AR410HR 内装用 [石こうボード用] 木質下地・鋼製下地 (0.8mm以下) 対応

コンパクトボディに秘められた高性能!
“パワフル&スピーディ&低騒音”



しっかりした打込みと確実な締付けを
ビスを打つごとに実感。



連結ビス(コイルタイプ)	装着本数
25~41mm	100本

NEW

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

しっかり打込み、確実に締付け!

コンパクトボディで“パワフル&スピーディ&低騒音”ビス打ち。



パツーンと“しっかり”

打っ



キュルキュルと“確実に”

締付け



下地にビスを締込み、
ボード面でピタッと止める

ビスを打つだけではなく、しっかり締込むので、
ビス本来の特性(締付け強度)が保たれます。



コンパクトボディ

新構造・エアモータ配置により、従来機に比べ
全高が35mm低くなりました。

全高
305
mm

質量
1.9
kg



パワフル&スピーディ

コンパクトボディでありながら、パワフルかつ
高速ネジ込みスピード0.05秒*を実現!
*木質下地・25mmビス使用・切替えモード [1] 設定時。

“0.8mm厚”鋼製下地対応!

安定した仕上り性

コンタクトアームの剛性を高めることで、ビスの浮き沈みを
なくし、より美しい均一な仕上りを実現しました。

低騒音設計

新排気構造とフィルターにより、より静かなネジ込み音を実現。
住宅密集地での新築・リフォーム等の内装作業に最適です。

高圧エアビス打ち機 AR410HR

内装用(石こうボード用)
木質下地・鋼製下地(0.8mm以下)対応

標準小売価格 93,000 円(税別)



大型バンパ

本体や材料の傷つきを防止。

用途切替えレバー

様々な作業状況でも、反動を抑えた最適なビス打ちが行えます。

下地材/ビス種類	レバー位置/ビス長さ			
鋼板厚0.8mm	2	2	-	2
鋼製下地 鋼板厚0.6mm	1	1	-	1 2
鋼板厚0.4mm	1	1	-	1
木質下地	1	1	1	1
ビス長さ	25mm	28mm	32mm	41mm

A 打込み深さ調整アジャスタ

B 単発・連発切替えレバー
美しい仕上りと作業性で作業をサポート。

後方排気

ラバーグリップ


握りやすく、滑りにくい。

可変式フック

左右取付け&角度調整可能。

リップ付コンタクトトップ

狙いやすいリップ付。



連結ビス(コイルタイプ)
25~41mm

装てん本数
100本

NEW