



# 充電式レシプロソー

レシプロソーブレード   
ジグソーBタイプブレード

Li-ion 14.4V/3.0Ah JR144DRF/DZ

Li-ion 18V/3.0Ah JR184DRF/DZ

抜群の取り回し+優れた作業能率

# 快適切断

小型・軽量ボディに14.4V&18V Li-ion バッテリーを搭載

トリガスイッチ  
高い所や、狭い所の作業に

パドルスイッチ  
力を入れる作業や  
保持したい時に

Cordless  
Recipro Saw



Li-ion14.4V  
JR144D



Li-ion18V  
JR184D

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……



軽量・コンパクトボディに優れた作業能率をプラス  
使いやすさ極まるコンパクト・レシプロソー



軽量  
**1.6 kg**  
(JR184Dは1.7kg)  
(バッテリー含む)

コンパクト **397mm**  
(JR184Dは398mm)



JR144D

作業にあわせて使える2つの無段変速スイッチ  
マルチポジションスイッチ



作業能率 (目安) ※1

切断スピード比/当社10.8V機比較

鋼管切断時 (EMT管 外径φ25.4mm) **約40%アップ**

1充電あたりの作業量 (目安) ※1

	石こうボード作業量 (厚さ12.5mm×幅300mm)	木材(2×4)	鋼管 (外径φ25.4mm×厚さ1.2mm)	塩ビ管 (外径φ48mm×厚さ4mm)
JR144D	約280枚	約45本	約125本	約240本
JR184D	約377枚	約50本	約170本	約280本

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

レシプロソー刃+ジグソー刃に対応  
アタッチメント不要で、ジグソー刃も使用可能。  
この1台で多彩な切断が可能です。

レシプロソー  
ブレード

ジグソー Bタイプ  
ブレード



シュー位置調整

刃物の有効長を部材  
ごとに調整できます。  
(刃物の長寿命化、  
下地材切断防止)



バッテリー

残容量表示

充電のタイミングが  
一目でわかります。



■LEDライト ■ソフトグリップ ■六角棒レンチ収納 ■バッテリー保護回路

## 充電式レシプロソー



JR144DRF [約22分充電]

標準小売価格 **43,300円**(税別)  
バッテリーBL1430・充電器DC18RC・ケース付



JR144DZ [本体のみ]

標準小売価格 **18,800円**(税別)  
本体のみ / バッテリー・充電器・ケース別売



JR184DRF [約22分充電]

標準小売価格 **45,300円**(税別)  
バッテリーBL1830・充電器DC18RC・ケース付



JR184DZ [本体のみ]

標準小売価格 **19,500円**(税別)  
本体のみ / バッテリー・充電器・ケース別売



### 主要機能

モデルNo.	切断能力(mm)	ストローク数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	ストローク (mm)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品
JR144D	パイプ:50 木材:50	0~3,000	13	397×81×210	1.6	レシプロソーブレード (BIM41/木材、プラスチック) 六角棒レンチ3
JR184D	(152mmブレード 使用時)			398×81×220	1.7	

### 別販売品

各種先端工具の部品番号や価格などの詳細は  
「マキタ総合カタログ」を参照ください。

マキタ 総合カタログ 検索 web にアクセス

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2013年10月現在のものです。

## 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14466A1

EBA4-201310