



充電式ジグソー

Li-ion 10.8V-1.3Ah

JV100DW/DZ

Bタイプ
ブレード仕様

Li-ion10.8Vバッテリーで優れた取り回しの
コードレス・ジグソー登場!

10.8V



質量 (バッテリー含)

1.6kg

全高

196mm

- アルミベース
- オービタル機構
- 無段変速



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



充電式ジグソー

JV100DW

標準小売価格 24,200円(税別) 約50分充電
バッテリーBL1013・充電器DC10WA・ケース付

JV100DZ

標準小売価格 14,800円(税別) 本体のみ
バッテリー・充電器・ケース別売

Bタイプ
ブレード仕様

驚きの軽さを実現!

マキタのジグソーラインナップにおいて最軽量を実現。(2011年10月現在)

質量 (バッテリー含)	全高
1.6kg	196mm

人間工学に基づいたグリップ形状で
握りやすい!



軟鋼板切断

直線切り

円切り



10.8V Li-ion バッテリー搭載!

小型・軽量

継ぎ足し
充電可能

長期保存
に強い

防じんカバー

NEW



アルミベース
アルミと鉄板の組合せ
で丈夫。歪みに強く、
傷つきにくい。



オービタル機構
用途に合わせて調整し
高速切断を実現。



**左右 45°
傾斜切断可能**



集じん機接続可能
切粉を集じんし
ながら切断可能。
【要別販売品】

主要機能

切断能力(mm)厚さ				ジグソー刃	ストローク数 (min ⁻¹) [回/分]	ストローク長 (mm)	質量 (kg) (バッテリー含)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)*	
木材	軟鋼板	アルミ	傾斜切断							合板 オービタル位置 [Ⅲ]	軟鋼板 オービタル位置 [0]
65	2	4	左右 0~45°	Bタイプ	0~2,400	18	1.6 (バッテリー含)	231×76×196	ブレード B-10(木工用1枚) 定規セット品(半径170mmまでの円切りも可能) 六角棒レンチ	長さ300mm×厚さ12mm ブレードB-10使用 約25枚	長さ100mm×厚さ2mm ブレードB-22使用 約4枚

* 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

コンパクト＆ハイパワー実用性重視の リチウムイオン10.8Vシリーズ。

Lithium-ion Battery Series
10.8V



注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2011年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23524-1

EIA3-201110