

主要機能

モード状態	ネジ締め能力(mm)				穴あけ能力(mm)			最大締付けトルク(N・m)	打撃モード	打撃数 (min) [回/分]	回転数 (min) [回/分]	質量(kg) (バッテリー含む)	1充電あたりの作業量(目安) ※1			
	小ネジ	普通ボルト	コーススレッド	高力ボルト	コンクリート	鉄工	木工						ネジ締め	穴あけ		
インパクト	M4~M8	M5~M14	22~125	M5~M12	-	-	-	145 (TP131D) 150 (TP141D)	強	0~3,200	0~2,800 (TP131D) 0~2,700 (TP141D)	1.6 (TP131D) 1.7 (TP141D)	<インパクトモード>	<ネジ締めモード> 表示:P (高速)	<震動ドリルモード> (高速)	<高速・ドリルモード>
震動	高速	-			φ8	-	-	-	-	0~32,400	0~2,800 (TP131D) 0~2,700 (TP141D)	-	約310本 <DRMX>	約350本 <DRMX>	約230本 <DRMX>	約1,150本 <DRMX> 約850本 <DRFX>
ドリル	高速	-			-	φ6.5	φ12	-	-	-	0~2,800 (TP131D) 0~2,700 (TP141D)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	約230本 <DRFX>	約260本 <DRFX>	約170本 <DRFX>	<低速・ドリルモード> 本ネジφ21mm 30mm厚フランジ
ネジ締め	高速	M3.5~M6	【プラス(P)モード時】 テクス用ネジ 4mm (最大板厚3.2mm)		-	-	-	-	-	-	0~1,100 (設定数値により変化)	171×79 ×250	約430本 <DRMX>	約500本 <DRMX>	約310本 <DRMX>	約220本 <DRFX>
	低速	M4~M6	【プラス(P)モード時】 「プラス(P)モード・高速」で 締付けできなかった テクス用ネジ 4mm・5mm		-	-	-	-	-	-	0~300 (設定数値により変化) 0~600 (プラス(P)モード時)		約320本 <DRFX>	約370本 <DRFX>	約230本 <DRFX>	約470本 <DRMX> 約350本 <DRFX>

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

先端形状	長さ(mm)	梱包数	部品番号	価格	先端形状	長さ(mm)	梱包数	部品番号	価格
No.0	◆85	3	A-52875	1,100円	No.3	65	3	A-50625	1,000円
	◆65	3	A-52881	1,000円		85	3	A-50712	1,100円
	◆110	3	A-52897	1,300円		◆110	3	A-50631	1,300円
	◆65	3	A-50924	1,000円		◆65	3	A-49563	1,000円
	◆65	6	A-50930	2,000円		◆10	10	A-49579	2,000円
	◆10	10	A-50946	3,400円		◆10	10	A-49806	3,400円
	◆3	3	A-50952	1,100円		◆3	3	A-49585	1,100円
	◆6	6	A-50968	2,200円		◆110	3	A-49600	1,300円
	◆10	10	A-50974	3,500円		◆6	6	A-49616	2,500円
	◆110	3	A-50980	1,300円		◆150	3	A-50120	1,900円
◆6	6	A-50996	2,500円	◆65	3	A-52906	1,000円		
				◆110	3	A-52912	1,300円		

●木下穴・鉄用六角軸ドリル

鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。

径(mm)	溝長(mm)	長さ(mm)	部品番号	価格	径(mm)	溝長(mm)	長さ(mm)	部品番号	価格
2.0	24	79	A-40375	850円	4.0	43	105	A-40434	1,100円
2.5	30	87	A-40381	850円	4.5	47	110	A-40440	1,200円
3.0	33	91	A-40397	850円	5.0	52	116	A-40456	1,400円
3.2	36	95	A-40412	1,000円	6.0	57	123	A-40462	1,700円
3.5	39	100	A-40428	950円					

●超硬ドリル(充電式震動ドリル用)

コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけ作業に。

径(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格	径(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格
3.0	45	A-47058	1,300円	4.5	50	A-47117	1,300円
3.2	45	A-47064	1,300円	4.8	50	A-47123	1,400円
3.4	45	A-47070	1,300円	5.0	50	A-47139	1,400円
3.5	45	A-47086	1,300円	6.0	55	A-47145	1,400円
4.0	50	A-47092	1,300円	6.4	55	A-47151	1,500円
4.3	50	A-47101	1,300円	8.0	70	A-47167	1,500円

●充電用超硬ドリル 3本セット

径: 3.4mm, 3.5mm, 4.3mm (各1本3本組)

部品番号	価格
A-46919	3,500円

●リチウムイオンバッテリー

Li-ion 14.4/18V

4.0Ah

高容量バッテリー新登場!

優れた作業量
高容量化により同寸法・同質量で、1充電あたりの作業量がアップ。

高速フル充電
しっかりと高速フル充電できるのはマキタだけ。

BL1440 [14.4V・4.0Ah]

部品番号 A-56574 17,400円 **NEW**

BL1840 [18V・4.0Ah]

部品番号 A-56596 19,400円 **NEW**

※Li-ion 4.0Ahバッテリーは「LXTマーク」の刻印、または印刷されている製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

●充電器

機能はそのままに、コンパクト&軽量のボディを実現。

DC18RC

部品番号 JPADC18RC 16,000円

充電完了メロディ付

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2013年6月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14463-1 EBA4-201306



充電式4モードインパクトドライバ

14.4V TP131D 18V TP141D

コンパクト&ライトボディ+電子クラッチ+高容量バッテリー
4つの用途&余裕の作業量!



4 Mode+
4モードプラス

新搭載!
テクス用ネジ専用
プラスモード

先進の電子クラッチ搭載により、4モードから「4モードプラス」に進化!

インパクトモード [回転+打撃]

震動ドリルモード [回転+震動]

ドリルモード [回転のみ]

ネジ締めモード [回転+電子クラッチ]



さらなる作業量、高容量4.0Ahバッテリー!

4.0Ah Li-ion 14.4V 18V **NEW**

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために……

-15[※]mm (全長) & -100[※]g (質量)

電子クラッチ&ブラシレスモータ採用で、大幅な小型・軽量化を実現。 ※当社従来機比

先進の電子クラッチ搭載、マキタだけのアドバンテージ。 4モード+テクス用ネジ専用モード!



インパクトモード
[回転 + 打撃] (高速モードで使用)

ネジ・ボルトを強力・高速締め付け。

打撃力3段階切替え機能付

用途に応じたトルクが選べネジ締め失敗を軽減。



震動ドリルモード
[回転 + 震動]

超硬ドリルを使用したコンクリートの下穴あけ作業に。



テクス用ネジとは
先端がドリル状になっているネジ。鉄板などに下穴をあけながら締め付けます。

ドリルモード
[回転のみ]

小径の鉄工穴あけや、各種木工穴あけに。



ネジ締めモード
[回転 + 電子クラッチ]

デリケートな小径ネジの締め付けに。

+ 高速
締め付けトルク 約0.7N・m (7kgf・cm)



9 + 低速
締め付けトルク 約12N・m (122kgf・cm)



電子クラッチによる「オートストップ機能」

クラッチ作動と同時にモータがストップ。

ボルト締め付けに。(M6サイズ(目安))

※カタログ内の使用写真の先端工具は、⊕ビット以外すべて別販売品です。

モード切り替えリングで素早くモードチェンジ。

- インパクトモード
- 震動ドリルモード
- ドリルモード
- ネジ締めモード

クラッチ1~9段+高速・低速で18段階のトルク設定。

「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。トルク設定や打撃力をサッとワンタッチで設定。1~9・Pを繰り返す、ループバックスイッチ方式



「ライト」ボタン(ライトを任意にON・OFF)上記の表示はネジ締めモード時クラッチ段階。

質量 (バッテリー含む)	
1.7kg ▶ 1.6kg	14.4V当社従来機 TP131D(14.4V)
1.8kg ▶ 1.7kg	18V当社従来機 TP141D(18V)



BL MOTOR
高性能ブラシレスモータ搭載

01 高耐久
耐久性を細部にわたって追求。過酷な現場ニーズに応えます。

02 パワフル
多種・多様な材料に対応する“圧倒的”ハイパワー。

最大締め付けトルク
145N・m
△TP131D(14.4V)
150N・m
△TP141D(18V)

トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。

電池残量の低下により、設定トルクと約20%のトルク差が生じたら、LEDライトの点滅でお知らせ。(ネジ締めモード時のみの機能)



- 余裕の作業量 (1充電あたり) 電気ロスが少ない
- 作業能率向上 高速締め付け
- 高耐久 連続作業に強い長寿命
- メンテナンスフリー カーボン交換不要



4.0Ah Li-ion 14.4 / 18V
高容量バッテリー搭載モデル新登場!
[TP131DRMX / TP141DRMX]

優れた作業量

高容量化により同寸法・同質量で、1充電あたりの作業量がアップ。
1充電あたりの作業量(目安) / 本ネジφ4.3×65mm(インパクトモード)
TP131DRMX 3.0Ahは 約310本 約230本 TP141DRMX 3.0Ahは 約430本 約320本

高速フル充電

しっかりと高速フル充電できるのはマキタだけ。
0% 充電開始 約36分でフル充電可能 100%

14.4V 充電式4モードインパクトドライバ



18V 充電式4モードインパクトドライバ



Li-ion 4.0Ah TP131DRMX 約36分充電
標準小売価格 65,200円(税別)
バッテリーBL1440×2本 充電器DC18RC・ケース付
8838165265 0 8838165266 7
TD131DRMX TD131DRMXB

Li-ion 3.0Ah TP131DRFX 約22分充電
標準小売価格 63,100円(税別)
バッテリーBL1430×2本 充電器DC18RC・ケース付
8838162351 3 8838162355 1
TP131DRFX TP131DRFXB

本体のみ TP131DZ 約27分充電
標準小売価格 27,100円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売
8838162352 0 8838162356 8
TP131DZ TP131DZB



Li-ion 4.0Ah TP141DRMX 約36分充電
標準小売価格 69,300円(税別)
バッテリーBL1840×2本 充電器DC18RC・ケース付
8838165273 5

Li-ion 3.0Ah TP141DRFX 約22分充電
標準小売価格 67,200円(税別)
バッテリーBL1830×2本 充電器DC18RC・ケース付
8838162353 7

本体のみ TP141DZ
標準小売価格 28,400円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売
8838162354 4