

**Makita**

エンジンウェルダ (防音型)

WE1500 50/60Hz共用

デジタル表示ディスプレイで

使用条件に対して実電流値が見える

高品質溶接


溶接出力 150Aクラス / 定格出力 (補助電源) 3.0 kVA



ENGINE WELDER & INVERTER GENERATOR

インバータ発電だから...

各種電動工具(電子制御付含む)や  
測定機器、パソコン、照明機器等が使用可能!



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために.....



# 電流値が見える！ 高品質溶接

デジタル表示ディスプレイで実電流値を確認して溶接可能。ケーブル延長等、使用条件に対して安定かつ高品質な溶接を要求される作業に最適です。

**[溶接電流表示を自動切替]** 溶接電流ダイヤルを回すとデジタル表示部が溶接電流の設定値を表示。溶接を開始すると自動的に溶接の実電流表示に切り替わります。

**[デジタル表示の種類]** 溶接電流設定値・溶接実電流・積算時間計・エンジンオイル量低下・発電過電流・発電温度異常

**[各種チェック機能付]** 測定器なしで発電電流と電圧およびエンジン回転数がデジタルディスプレイで確認可能




前面集中操作パネル  
軽量 75kg

# 優れたアーク特性！ 安定溶接

溶接無負荷電圧75Vと最適制御方式によりアークスタート、アークの伸び、溶け込みの良さなど、優れたアーク特性で安定した溶接を実現。

# 安定電源供給！ 3.0kVAインバータ発電

商用電源と同等の正弦波に近いきれいな波形により、電子制御付きを含めた各種電動工具や測定器、パソコン、照明機器等が使用可能。



**オートパワーセーブ**  
無負荷時にはエンジン回転数を抑え、燃料消費も少なく経済的。

**セル+リコイル始動**  
万一、バッテリーが上がった時にもリコイルで始動可能。

**手軽にメンテナンス**  
大型フロントドアで簡単に点検。ポテカカバーが楽に取外せるよう、ボルトを従来の20本から10本と少なくしました。



NEW

溶接棒 φ2.0~3.2mm  
溶接電流調整範囲 40~150A  
定格出力(補助電源) 3.0kVA  
低騒音 59dB-7m

## エンジンウェルダ(防音型)

# WE1500

標準小売価格 475,000円(税別)



■ 溶接、発電同時使用可能(照明など200W程度)

■ 100Vコンセント×2個

■ 防滴仕様の制御基盤

■ 車輪止め付

溶接機					補助電源					
定格電圧(V)	電流調整範囲(A)	使用率(%)	回転数(min <sup>-1</sup> )[r.p.m]	使用溶接棒(mm)	周波数(Hz) [インバータ制御]	騒音値(dB)	定格出力(kVA)	定格電流(A)	回転数(min <sup>-1</sup> )[r.p.m]	電圧(V)
25.6	40~150	50	3,600	2.0~3.2	50	59	3.0	30	3,400	単相 100
					60	62				

仕様	エンジン				タンク容量(L)	点火プラグ	運転時間(H)※	質量(kg)	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	標準付属品
	エンジン型式(空冷式)	排気量(mL)	連続定格出力(kW[PS]/min <sup>-1</sup> )	始動方式						
使用燃料:無鉛ガソリン オイルセンサー:警告ランプ・自動停止式	4ストローク OHC	265	5.1 [7.0]/3,600	セルモータ式(リコイルスタータ装備)	12	NGK BR6HS	溶接: 7.5 発電: 5.5	75	689×498×625	プラグレンチ M6ボルト(端子カバー固定用)

※運転時間は目安です。作業条件により異なります。

## 別販売品

●溶接ケーブルセット品  
22mm<sup>2</sup>ケーブル30m、ホルダー、アースクリップ  
接続アダプタ <各1個>

部品番号	価格
A-42868	24,000円

●接続アダプタセット品  
「電気溶接機不可」

部品番号	価格
A-42874	7,500円

●ホルダ

部品番号	価格
KH00000080	2,000円

●アースクリップ

部品番号	価格
KH00000081	1,900円

●ガソリン携行缶(10L入)ノズル付 (消防法適合品)

部品番号	価格
A-14299	7,500円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2013年11月現在のものです。

# 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23565-1 MCCA3-201311